PERGOLA - CARPORT - OMBRIÈRE



Le Lillois

Le Lillois est une pergola avec structure avec chevrons pour permettre de recevoir du verre. Composition du verre possible 44.2 ou 66.2 (non fourni). L'entre-axe entre chevrons est de 800 mm maximum, 4 poteaux de 135x135 mm à sceller ou sur platines hauteur 2160 mm en standard.

FABRIQUÉ EN FRANCE

COLORIS DISPONIBLES

- RAL 7016 givré
- Mars 2525 (+13 %)
- RAL 9010 givré
- Marron 0477 givré (+13 %)
- RAL 7039 givré (+13 %)
- Noir 2100 sablé (+13 %)
- RAL 7040 givré (+13 %)
- Gris 2900 givré (+13 %)
- RAL 9007 givré (+13 %)

Autres coloris sur demande

GARANTIES

Tous nos carports, pergolas, box d'été et carports solaires aluminium sont garantis 25 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté.

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface.
Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.
Lavage à l'eau additionné d'un detergeant doux (pH compris entre 5 et 8). Rinçage à l'eau claire. Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Caractéristiques techniques

Matière : Aluminium Qualité Marine
Pose : Pergola

Toiture : Verre 44.2 ou 66.2

Poteaux : 4 poteaux de 135 mm
- sur platine
- en scellement

Largeurs : de 2000 mm à 4000 mm

Profondeurs : 2500 à 6500 mm

Hauteur sous chéneau : 2160 mm
Hauteur totale 3412 mm

Sur mesure disponible :
En dehors des dimensions standards, nous pouvons réaliser du sur mesure.
Au-delà des mesures maximales, nous vous proposerons de passer sur deux modules d'abris juxtaposés.

Options

- Led grande intensité (2 barres pegaso de 400 mm + transformateur + détecteur)
- 2 barres pegaso supplémentaires de 400 mm
- Kit alimentation led 5 / 10 / 15 / 20 ml mono-couleur
- Rouleau led blanc neutre 7 ml IP65
- 10w/ml + diffuseur
- Forfait éclairage led RGB
- Poteau avec platine
- Rajout poteau intermédiaire (sans évacuation d'eau pluviale)
- Suppression poteau d'angle
- Poteau déporté (maxi 1500 mm)
- Hauteur sous chéneau sur mesure :
(> à 2160 mm jusqu'à 2550 mm)
(> à 2551 mm jusqu'à 2950 mm)
(> à 2951 mm jusqu'à 3100 mm)
- Réhausse
- Tôle déco panneau fixe
- Fermeture coulissante en lames pleines
- Fermeture coulissante vitrée