ALUCOSY

PERGOLA - CARPORT - OMBRIÈRE

SIGNÉS CLOSURA



Pergola bioclimatique Calvi

La pergola bioclimatique Calvi est un modèle à lames tubulaires à 2 vérins. Son parement extérieur lisse et uniforme lui confère une esthétique moderne, sans nervures ni ondulations visibles, pour un rendu sobre et élégant.
Poteaux en L à capoter de 133,6x133,6 mm.
Poutre en L de 217 mm de hauteur.
Réhausse de 100 mm de hauteur optionnelle ou obligatoire en fonction de la dimension.

FABRIQUÉ EN FRANCE

COLORIS DISPONIBLES

- RAL 7016 givré
- RAL 9010 givré

Autres coloris sur demande +20%

GARANTIES

Tous nos carports, pergolas, box d'été et carports solaires aluminium sont garantis 25 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté.

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface.
Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.
Lavage à l'eau additionné d'un detergeant doux (pH compris entre 5 et 8).
Rinçage à l'eau claire. Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Caractéristiques techniques

Matière : Aluminium 6063 T66
Type : Pergola
Toiture : lames tubulaires de 200x35 mm
Poteaux : 4 poteaux à capoter de 133,6 mm
Pose : - sur platine
- en scellement
Largeur : 5000 mm maxi
Profondeur : 7015 mm maxi
Hauteur sous chéneau : 2500 mm
Hauteur totale 2717 mm sans réhausse ou 2817 mm avec réhausse
Hauteur sous chéneau sur mesure : jusqu'à 3100 mm
Si store : jusqu'à 3000 mm

Sur mesure disponible :

En dehors des dimensions standards, nous pouvons réaliser du sur mesure.
Au-delà des mesures maximales, nous vous proposerons de passer sur deux modules d'abris juxtaposés.

Options

- Led grande intensité (2 barres pegaso de 400 mm + transformateur + détecteur)
- 2 barres pegaso supplémentaires de 400 mm
- Kit alimentation led 5 / 10 / 15 / 20 ml mono-couleur
- Rouleau led blanc neutre 7 ml IP65 10w/ml + diffuseur
- Forfait éclairage led RGB
- Poteau avec platine
- Rajout poteau intermédiaire (sans évacuation d'eau pluviale)
- Suppression poteau d'angle
- Joue d'angle cache vis (pour les angles sans poteau)
- Poteau déporté (maxi 1500 mm)
- Hauteur sous chéneau sur mesure :
- (> à 2160 mm jusqu'à 2550 mm)
- (> à 2551 mm jusqu'à 2950 mm)
- (> à 2951 mm jusqu'à 3100 mm)
- Réhausse
- Tôle déco panneau fixe
- Fermeture coulissante en lames pleines
- Fermeture coulissante vitrée
- Store zip