



PERGOLA - CARPORT - OMBRIÈRE



La pergola manuelle à lames orientables

La pergola manuelle à lames orientables est une pergola bioclimatique manuelle.

Lames tubulaires avec inclinaison jusqu'à 140°, entraînement de l'ouverture par l'axe central de la lame.

Fourni avec kit de fixation et visserie.

COLORIS DISPONIBLES



RAL 7016
givré



RAL 9010
givré

GARANTIES

Tous nos carports, pergolas, box d'été et carports solaires aluminium sont garantis 25 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté.

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface.

Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.

Lavage à l'eau additionné d'un détergeant doux (pH compris entre 5 et 8). Rinçage à l'eau claire.

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Caractéristiques techniques

Matière : Aluminium Qualité Marine

Type : Pergola

Toiture : Lames tubulaires

Poteaux : 135 mm

Pose :

- en scellement
- sur platine

Largeurs : 2500 à 4000 mm maxi

Profondeurs : 2550 à 4950 mm maxi

Hauteur sous chéneau : 2160 mm

Hauteur totale 2340 mm sans réhausse ou 2472 mm avec réhausse

Hauteur sous chéneau sur mesure : jusqu'à 3100 mm : 3412 mm hors tout

Si store : jusqu'à 3000 mm : 3312 mm hors tout

Sur mesure disponible :

En dehors des dimensions standards, nous pouvons réaliser du sur mesure.

Au-delà des mesures maximales, nous vous proposerons de passer sur deux modules d'abris juxtaposés.

Options

- LED grande intensité (2 barres pegaso de 400 mm + transformateur)
- 2 barres pegaso supplémentaires de 400 mm
- Kit alimentation 200w + 1 câble 4 sorties + émetteur canaux
- Rouleau LED blanc neutre 4/5/6/7 ml IP65 10w/ml + diffuseur
- Câble de liaison 4/6 ml
- Forfait éclairage LED RGB (60 LEDS ml)

- Support LED déporté
- Capteur de vent (obligatoire si store)
- Télécommande supplémentaire
 - 1 canal
 - 5 canaux
- Réhausse
- Poteau avec platine
- Rajout poteau intermédiaire (sans évacuation d'eau pluviale)
- Suppression poteau d'angle
- Poteau déporté (maxi 1500 mm)
- Hauteur sous chéneau sur mesure :
 - (> à 2160 mm jusqu'à 2550 mm)
 - (> à 2551 mm jusqu'à 2950 mm)
 - (> à 2951 mm jusqu'à 3100 mm)
- Store zip screen
- Tôle déco panneau fixe
- Fermeture coulissante en lames pleines