



Le Porto-Vecchio


Le Porto-Vecchio est un carport constitué d'une toiture en panneaux sandwich à pente intégrée de 2%. Grâce à celui-ci, votre carport offre, vu de dessous, un élégant toit plat au rendu moderne et parfaitement homogène, tout en assurant une évacuation discrète des eaux de pluie. Le cadre possède un parement extérieur lisse et uniforme qui lui confère une esthétique moderne, sans nervures ni ondulations visibles, pour un rendu sobre et élégant.

Poteaux en L à capoter de 133,6x133,6 mm.

Poutre en L de 217 mm de hauteur.

Réhausse de 100 mm de hauteur optionnelle ou obligatoire en fonction de la dimension.

COLORIS DISPONIBLES



Autres coloris sur demande +20%

GARANTIES

Tous nos carports, pergolas, box d'été et carports solaires aluminium sont garantis 25 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté.

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface.

Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.

Lavage à l'eau additionné d'un détergeant doux (pH compris entre 5 et 8).

Rinçage à l'eau claire. Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Caractéristiques techniques

Matière : Aluminium 6063 T66

Type : Carport

Toiture : Panneaux sandwich autoportant 122-62 / 151-71 / 151-61 / 203-103 / 203-93 mm

Poteaux : 4 poteaux à capoter de 133,6 mm

Pose : - sur platine
- en scellement

Largeurs : 3157 / 3657 / 4157 / 4657 / 5157 / 5657 mm maxi

Profondeurs : 1400 / 2600 / 3800 / 5000 / 6200 mm maxi

Hauteur sous chéneau : 2160 mm

Hauteur totale 2377 mm sans réhausse ou 2477 mm avec réhausse

Hauteur sous chéneau sur mesure : jusqu'à 3100 mm

Si store : jusqu'à 3000 mm

Sur mesure disponible :

En dehors des dimensions standards, nous pouvons réaliser du sur mesure.

Au-delà des mesures maximales, nous vous proposerons de passer sur deux modules d'abris juxtaposés.

Options

- Led grande intensité (2 barres pegaso de 400 mm + transformateur + détecteur)
- 2 barres pegaso supplémentaires de 400 mm
- Kit alimentation led 5 / 10 / 15 / 20 ml mono-couleur
- Rouleau led blanc neutre 7 ml IP65 10w/ml + diffuseur
- Forfait éclairage led RGB

- Poteau avec platine
- Rajout poteau intermédiaire (sans évacuation d'eau pluviale)
- Suppression poteau d'angle
- Joue d'angle cache vis (pour les angles sans poteau)
- Poteau déporté (maxi 1500 mm)
- Hauteur sous chéneau sur mesure :
 - (> à 2160 mm jusqu'à 2550 mm)
 - (> à 2551 mm jusqu'à 2950 mm)
 - (> à 2951 mm jusqu'à 3100 mm)
- Réhausse
- Tôle déco panneau fixe
- Fermeture coulissante en lames pleines
- Fermeture coulissante vitrée
- Store zip